



### LED FLEX PRIME MAIS BRILHO & FOCO (LED CSP)

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- BASE DE LÂMPADA EM PLÁSTICO DURO
- EFICIÊNCIA DE 6.400 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000H +
- LED COM TECNOLOGIA CSP
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V & 24V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16, H15, H13.
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP68



### LED SLIM (DUPLO CSP) COM MAIS BRILHO E FOCO

- LUMINOSIDADE: 5.500 LÚMENS
- TONALIDADE: 6.000K BRANCO
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP 68
- VOLTAGEM: 12V
- LED DUPLO CSP
- FOCO APRIMORADO



### LED DRL (SETA) 1.000 LÚMENS

- LED DRL & TURN LIGHT
- MODELO UNIVERSAL
- 1000 LÚMENS
- DC 12V - 14V
- 20W/SET



### LED LIGHT BRILHO

- PROJETO COMPACTO
- ALTA POTÊNCIA
- MAIS SEGURO
- MAIS EFICIENTE
- COOLER - REFRIGERAÇÃO DE ALTA QUALIDADE
- ARREFECIMENTO FORÇADO
- VOLTAGEM: 12V
- 6400 LÚMENS (3200 POR LED)



### LED TURBO 9.000 LÚMENS

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- BASE DE LÂMPADA EM ALUMÍNIO
- EFICIÊNCIA DE 9000 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000H +
- PROPORCIONA MELHORA NA VISUALIZAÇÃO DE PLACAS E SINALIZAÇÕES
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16



### LED TRUK ESPECIAL PARA CAMINHÃO

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- REATOR EMBUTIDO NA PEÇA
- EFICIÊNCIA DE 8.000 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000H +
- COMPATIBILIDADE: MOTO, CARRO & CAMINHÃO
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 9V - 48V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16, H15.
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP68



### LED C3 DMAX 3 CORES NA MESMA LÂMPADA

- TONALIDADES 3.000K/4.300K/6.000K
- MATERIAL EM ALUMÍNIO AVIADOR
- EFICIÊNCIA DE 8.000 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000H +
- LED COM TECNOLOGIA CSP
- TEMPERATURA DE TRABALHO -40°C --+80°C
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16, H15, H13.
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP65




### LED TURBO 4D 12.000 LÚMENS SUPER BRILHO

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- BASE DE LÂMPADA EM ALUMÍNIO
- EFICIÊNCIA DE 12000 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000H +
- PROPORCIONA MELHORA NA VISUALIZAÇÃO DE PLACAS E SINALIZAÇÕES
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V
- MODELO: H27



### LED C3 RAYX 3 CORES NA MESMA LÂMPADA

- TONALIDADES 3.000K/4.300K/6.000K
- MODELO H4: 3.000K/6.000K
- MATERIAL EM ALUMÍNIO AVIADOR
- EFICIÊNCIA DE 8.000 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000H +
- LED COM TECNOLOGIA CSP
- TEMPERATURA DE TRABALHO -40°C --+80°C
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16, H15, H13.
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP65



### LED CMC MOTO & CARRO

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- NÃO POSSUI REATOR
- EFICIÊNCIA DE 2.200 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 10.000H +
- COMPATIBILIDADE: MOTO & CARRO
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 10V - 80V
- MODELOS: H7, H4



### KIT XENON RAYX REATORES E LÂMPADAS

- CONSUMO: 35W
- BASE DA LÂMPADA DE PLÁSTICO
- NÃO ACOMPANHA CANCELLER OU REATOR
- VIDA ÚTIL ATÉ 3X MAIOR QUE AS CONVENCIONAIS
- KIT COM 1 PAR DE LÂMPADAS
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V / 24V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4-2, H4-3, H8, H7, H16.
- TONALIDADES: 6.000K & 8.000K.



### LED MOTORCYCLE UNIVERSAL MODELO - MULTI ENCAIXES

- POTÊNCIA MÁXIMA: 35W
- LÚMENS: 4.000L
- VOLTAGEM: 8 - 80V
- TONALIDADE: 6.000K
- LÂMPADA DE LED EXCLUSIVA MODELO COB
- VIDA ÚTIL ATÉ 10.000 HORAS




### REATORES XENON 12V & 24V PARA CARROS & CAMINHÕES

- CONSUMO: 35W
- BLINDAGEM RESISTENTE
- NÃO ACOMPANHA CANCELLER OU LÂMPADA
- VIDA ÚTIL ATÉ 3X MAIOR QUE OS CONVENCIONAIS
- KIT COM 1 PAR DE REATORES
- VOLTAGEM: 9V & 36V BIVOLT
- MODELO UNIVERSAL



### KIT XENON D ORIGINAL PARA CARROS IMPORTADOS

- CONSUMO: 35W
- NÃO ACOMPANHA CANCELLER OU REATOR
- VIDA ÚTIL ATÉ 3X MAIOR QUE AS CONVENCIONAIS
- KIT COM 1 PAR DE LÂMPADAS
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: DIS/DIR, D2S/D2R, D3S, D4S/D4R
- TONALIDADES: 4.300K, 5.500K



### CANCELLER DE XENON 12V

- COMPATIBILIDADE UNIVERSAL
- ALTA QUALIDADE
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- MODELO 12V
- EVITA A INDICAÇÃO DE LÂMPADA QUEIMADA NA TROCA PARA XENON OU BI-XENON EM VEÍCULOS COM COMPUTADOR DE BORDO.
- ECONOMIA DE BATERIA



### CANCELLER DE LED 50W

- COMPATIBILIDADE UNIVERSAL
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- CONSUMO: 50W
- VOLTAGEM: DC 12V
- ALTA QUALIDADE
- EVITA A INDICAÇÃO DE LÂMPADA QUEIMADA NA TROCA PARA LED EM VEÍCULOS COM COMPUTADOR DE BORDO.
- ECONOMIA DE BATERIA



### BARRA DE LED DRL EXTERNA C/ SETA - BRANCO COM ÂMBAR

- TAMANHOS: 30/45/60 CM
- 2 ESTÁGIOS DE COR DE LUZ NA MESMA BARRA
- LUZ CONTÍNUA
- DIÂMETRO DO TUBO: 1CM.
- 1º ESTÁGIO: LUZ BRANCA FIXA DRL
- 2º ESTÁGIO: QUANDO ACIONADA A SETA, PISCA A LUZ NA COR ÂMBAR NA MESMA BARRA
- BRANCO COM ÂMBAR



### BARRA DE LED FLEXÍVEL BRANCO & BRANCO COM ÂMBAR

- TAMANHOS: 450MM X 600MM
- 2 ESTÁGIOS DE COR DE LUZ NA MESMA BARRA
- LUZ CONTÍNUA
- DIÂMETRO DO TUBO: 1CM.
- TIPO DO LED: SMD 3014 DE ALTO BRILHO
- 1º ESTÁGIO: LUZ BRANCA FIXA DRL
- 2º ESTÁGIO: QUANDO ACIONADA A SETA, PISCA A LUZ NA COR ÂMBAR NA MESMA BARRA
- BRANCO
- BRANCO COM ÂMBAR



### CONTA GIROS 3 OPÇÕES DE CORES

- PRODUZIDO EM ALUMÍNIO
- 15 CORES DE LED
- COMPATIBILIDADE UNIVERSAL
- ALIMENTAÇÃO: 12V
- SHIFT LIGHT, VERMELHO & PRETO
- DIMENSÕES APROXIMADAS 150MM X 125MM X 90MM



### HUDD HEAD UP DISPLAY DISPLAY DE PAINEL

- COMPATIBILIDADE OBD II E EOBD
- DISPLAY 3.5"
- CABO DE CONEXÃO DE 3 METROS
- PELÍCULA REFLETORA
- TAPETE FIXADOR ANTIDERRAPANTE
- CABO OBDII



### RETROVISOR DISPLAY C/ CÂMERA 2XI E SENSOR DE EST.

- TELA: 4.3" TFT LCD
- PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 WIDE SCREEN
- VÍDEO IMPUT: 2 ENTRADAS
- VOLTAGEM: 12V DC
- CLASSIFICAÇÃO IP: IP67
- CÂMERA DE RÉ E SENSOR DE ESTACIONAMENTO INCLUSOS NO PACOTE



### RETROVISOR DISPLAY LCD C/ FILMADORA. & CÂMERA DE RÉ

- TELA: 4.3" TFT LCD
- PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 WIDE SCREEN
- VÍDEO IMPUT: 2 ENTRADAS
- VOLTAGEM: 12V DC
- SUPORTE PARA CARTÃO SD (32GB).
- FORMATO DE VÍDEO/FOTO: AVI/JPEG
- SISTEMA DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER).



### ESPELHO RETROVISOR LCD COM DISPLAY

- TELA: 4.3" TFT LCD
- PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 WIDE SCREEN
- VÍDEO IMPUT: 2 ENTRADAS
- VOLTAGEM: 12V DC
- CLASSIFICAÇÃO IP: IP67



### RETROVISOR DISPLAY COM DISPLAY E CÂMERA DE RÉ 2XI

- TELA: 4.3" TFT LCD
- PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 WIDE SCREEN
- VÍDEO IMPUT: 2 ENTRADAS
- VOLTAGEM: 12V DC
- CLASSIFICAÇÃO IP: IP67
- CÂMERA DE RÉ INCLUSO NO PACOTE



### MONITOR 4.3 TELA DE LCD

- MODELO: 4.3 POLEGADAS
- TIPO DE TELA: LCD
- RESOLUÇÃO: 960X240
- SISTEMA DE VÍDEO: NTSC/PAL AUTOMÁTICO
- ALIMENTAÇÃO: DC 12V +/- 10%



### CÂMERAS DE RÉ TARTARUGA & 2XI(BORBOLETA)

- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - IP68
- LUMINOSIDADE MÍNIMA: 0.5 LUX / F 1.2 (GLUX/INFRA)
- ÂNGULO DE VISÃO: 110°/170°
- VOLTAGEM DE ENTRADA: DC 12V
- PIXELS EFETIVOS: 656 X 492
- RESOLUÇÃO: 420 LINHAS
- A CÂMERA É ACIONADA ASSIM QUE A MARCHA RÉ É ENGATADA
- POSSUI LINHA GUIA (GRÁFICO)



### MP5 PLAYER AUTOMOTIVO COM ESPELHAMENTO

- TELA DE 7 POLEGADAS TFT TOUCH SCREEN
- RESOLUÇÃO: 800 \* 400
- SUPORTE À MULTIPLOS FORMATOS DE ÁUDIO
- VÍDEO EM 1080P
- BUILD-IN/MUSIC PLAYER/PHONEBOOK
- CARTÃO DE MEMÓRIA SD/USB 2.0/AUX
- FM/SWC/CLOCK/MUTE/BASS&TREBLE/REARVIEW/CAMERA/VIDEO INPUT FUNCTION
- COM CONTROLE REMOTO
- LINGUAGEM: PORTUGUÊS/INGLÊS/ESPAÑHOL/RUSSO/CHINÊS



### SENSOR DE ESTACIONAMENTO MODELO EMBORRACHADO

- AVISO SONORO E VISUAL
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DC12V
- CONSUMO DE CORRENTE: 5MA - 100MA
- DISTÂNCIA DE 0.3 - 1.8M
- TEMPERATURA SUPORTADA CENTRAL/DISPLAY: -20°C À 90°C
- FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40KHZ
- TAMANHO: 20.0 MM
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - IP68
- INDICADO PARA PARACHOQUE DE FERRO



### SENSOR DE ESTACIONAMENTO 8 PONTOS DE SENSOR

- AVISO SONORO E VISUAL
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DC12V
- CONSUMO DE CORRENTE: 5MA - 100MA
- DISTÂNCIA DE 0.3 - 1.8M
- TEMPERATURA SUPORTADA CENTRAL/DISPLAY: -20°C À 90°C
- FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40KHZ
- TAMANHOS: 18.5 MM
- NOVO DISPLAY
- 8 PONTOS (CAPSULAS)
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - IP68



### SENSOR DE ESTACIONAMENTO MODELO PRIME

- AVISO SONORO E VISUAL
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DC12V
- CONSUMO DE CORRENTE: 5MA - 100MA
- DISTÂNCIA DE 0.3 - 1.8M
- TEMPERATURA SUPORTADA CENTRAL/DISPLAY: -20°C À 90°C
- FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40KHZ
- TAMANHOS: 18.5 MM
- NOVO DISPLAY
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - IP68



### SENSOR DE ESTACIONAMENTO MODELO COMUM

- AVISO SONORO E VISUAL
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DC12V
- CONSUMO DE CORRENTE: 5MA - 100MA
- DISTÂNCIA DE 0.3 - 1.8M
- TEMPERATURA SUPORTADA CENTRAL/DISPLAY: -20°C À 90°C
- FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40KHZ
- TAMANHOS: 18.5 MM & 22.0 MM
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - IP68



### SENSOR DE ESTACIONAMENTO MODELO ORIGINAL

- AVISO SONORO E VISUAL
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DC12V
- CONSUMO DE CORRENTE: 5MA - 100MA
- DISTÂNCIA DE 0.3 - 1.8M
- TEMPERATURA SUPORTADA CENTRAL/DISPLAY: -20°C À 90°C
- FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40KHZ
- TAMANHO: 20.0 MM
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - IP68



### CABO RCA PRIME BLINDADO

- DISPONÍVEL NA COR AZUL
- FLEXÍVEL E RESISTENTE
- CONECTORES DE ALTA PRESSÃO BANHADOS A OURO
- DUPLA BLINDAGEM: INIBE RUÍDOS E INTERFERÊNCIAS
- CABO RCA BLINDADO Y (1 FÊMEA & 2 MACHO)
- CABO RCA BLINDADO Y (2 FÊMEA & 1 MACHO)
- CABO RCA BLINDADO 1 METRO
- CABO RCA BLINDADO 5 METROS



### APOIO DE BRAÇO UNIVERSAL APO01 COM 4 USB / 4 LEDS

- GRANDE ESPAÇO INTERNO
- REVESTIMENTO PROTETOR
- FACILIDADE NA INSTALAÇÃO
- DESIGN MODERNO E ELEGANTE
- MODELOS:
- APO01 COM 4 USB & 4 LED
- APO02
- APO02



### PARAFUSOS ANTI FURTO MACHO & FÊMEA

- MODELOS: P, Q, R, S
- MATERIAL EM LIGA DE AÇO - CARBONO ESPECIAL
- DISPONÍVEL PARA QUASE TODOS OS VEÍCULOS
- MACHO & FÊMEA
- TAMANHOS
- 12 X 125
- 12 X 150
- 14 X 150
- 14 X 1,50 X 33



### MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO MODELO MABUCHI

- COMPATIBILIDADE UNIVERSAL
- ALTA QUALIDADE
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- LADOS: PRETO - DIREITO / CINZA - ESQUERDO
- ENGENHARIA DE 8 DENTES
- VOLTAGEM 12V
- MODELO MABUCHI



### LTM1010 FAROL DE MILHA

- 1 LED \* 10W
- COR BRANCA (FOCO BRANCO)
- 10-80V CREE
- 55\*55\*65MM



### FAROL DE LED FAROL DE LED 9 LEDS

- TIPO DE ILUMINAÇÃO: LED
- MATERIAL ESTRUTURAL: LIGA DE ALUMÍNIO
- FATOR DE PROTEÇÃO: IP68 (A PROVA D'ÁGUA)
- APLICAÇÃO: JIPES, AUTOMÓVEIS, MOTOS, CAMINHÕES, BARCOS, VEÍCULOS AGRÍCOLAS E TRAILERS ETC...



### LT2017 & LT2017A FAROL DE MILHA 20W

- 2 LEDS \* 10W
- 4D COR BRANCO (FOCO BRANCO)
- 4D COR AZUL (FOCO AZUL)
- 10-80V CREE
- 97\*62\*75MM



### LT1068AM SINALIZADOR DE LED / GIROFLEX

- 40 LED'S \* 5050
- 10-30V
- 160\*160\*125MM



### LTM1003 / 1003A SUPER LED PROJETER

- LTM1003 - PURO BRANCO
- LTM1003A - BRANCO + PURO AZUL
- DC 12-65V
- MATERIAL EM ALUMÍNIO
- 57\*57\*67MM



### LTM1007 / 1007A FAROL DE MILHA (ANGEL EYE)

- LTM1007 - BRANCO C/AURÉOLA DE LED BRANCO
- LTM1007A - BRANCO C/AURÉOLA DE LED AZUL
- DC 12-65V
- MATERIAL DE ALUMÍNIO
- 78\*76\*134MM



### LT1027M (SLIM) FAROL DE MILHA OFF ROAD 27W

- 9 LEDS \* 3W 2835
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- DIAMETRO DE LUZ: 9CM
- ESPESSURA: 22MM
- 85\*85\*22MM



### LT2027 FAROL DE LED PARA TRATOR 27W

- 9 LEDS \* 3W
- COR BRANCA
- 10-80V
- 28MM 118\*118\*28MM



### LT1042 FAROL DE MILHA OFF ROAD 42W

- 14 LEDS \* 3W
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- 45MM
- 118\*118\*45MM



### LT2048 / 2048A FAROL DE LED PARA TRATOR 48W

- 16 LEDS \* 3W
- LT2048 - LUZ BRANCA
- LT2048A - LUZ AZUL
- 10-80V
- SPOT 62MM 108\*108\*62MM



### LT12835 H11 FAROL DE MILHA NEVOEIRO 27W

- FAROL DE LED PARA NEVOEIRO
- 10-80V AC
- ENCAIXE H1
- 150MA
- NO-POLAR
- 90\*90\*65MM



### LT1024 FAROL DE LED PARA TRATOR 24W

- 8 LEDS \* 3W
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- IMPERMEÁVEL



**LT1051P**  
FAROL DE LED OFF ROAD 51W

- 17 LEDS \* 3W
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- ESPESSURA 45MM
- MATERIAL DE ALUMÍNIO
- CAPA PRETA
- 175\*172\*45MM



**LT1051V**  
FAROL DE LED OFF ROAD 51W

- 17 LEDS \* 3W
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- ESPESSURA 45MM
- MATERIAL DE ALUMÍNIO
- CAPA VERMELHA
- 175\*172\*45MM



**LT2045**  
FAROL DE LED PARA TRATOR 45W

- 15 LEDS \* 3W
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- FOCO DE 5"
- COM SUPORTE TIPO «U»
- 127\*110\*65MM



**LT2024**  
FAROL DE LED PARA TRATOR 24W

- 8 LEDS \* 3W
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- FOCO DE LENTE TIPO COPO
- 55\*90\*63MM



**LT2018**  
LUZ DE LED AUXILIAR 18W

- 6 LEDS \* 3W
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- ESPESSURA 40MM
- 160\*60\*40MM



**LT1624**  
SUPER LED DE 1.5W

- 1.5W
- 12V
- CABO DE 35CM
- 21\*21\*33MM



**LTB2220**  
BARRA DE LED AUXILIAR 120W

- 40 LEDS \* 3W 3030
- 10-60V
- COMBO
- 555\*70\*85MM



**LT2028B/AM**  
LUZ DE TRABALHO 18W

- 6" POLEGADAS
- 10-80V
- LUZ BRANCA (LUZ CONTÍNUA - FLASH/PISCA)
- LUZ AMBAR (LUZ CONTÍNUA - FLASH/PISCA)
- 18 LEDS \* 2835SMD
- ESPESSURA 40MM
- 160\*50\*40MM



**LTB2272**  
BARRA DE LED AUXILIAR 72W

- 24 LEDS \* 3W 3030
- 10-60V
- 350\*70\*85MM



**LTB2236**  
BARRA DE LED AUXILIAR 36W

- 12 LEDS \* 3W 3030
- 10-60V
- 196\*70\*85MM



**LTB2354**  
BARRA DE LED AUXILIAR 54W

- 18 LEDS \* 3W 2835
- 10-60V
- 235\*78\*65MM



**LTB2150**  
BARRA DE LED AUXILIAR 50W

- 10 LEDS \* 5W CREE
- 12-30V
- 285\*80\*40MM



**LTB2130**  
BARRA DE LED AUXILIAR 30W

- 6 LEDS \* 5W CREE
- 12-30V
- 185\*80\*40MM



**LTB21100**  
BARRA DE LED AUXILIAR 100W

- 20 LEDS \* 5W CREE
- 12-30V
- 540\*80\*40MM



**LTB2372**  
BARRA DE LED AUXILIAR 72W

- 24 LEDS \* 3W 2835
- 10-60V
- 300\*78\*65MM



**LTB24126 COM FOCO**  
BARRA DE LED AUXILIAR 126W

- 42 LEDS \* 3W 2835
- CHIPS 10-60V
- 505\*78\*65MM
- COM LENTE PROJETOR



**LTB2318**  
FAROL LED AUXILIAR 18W

- 6 LEDS \* 3W 2835
- CHIPS 10-60V
- 98\*78\*65MM



**LTB2418 COM FOCO**  
FAROL DE LED AUXILIAR 18W

- 6 LEDS \* 3W 2835
- CHIPS 10-60V
- 98\*78\*65MM
- COM LENTE PROJETOR