

MANUAL DE USUÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO



LED OEM

<u>TENSÃO OPERACIONAL</u>	DC 9V ~12V
<u>IMPERMEABILIDADE</u>	Ip68
<u>MODELO DE FONTE DE LUZ</u>	CSP CHIP
<u>LUMINOSIDADE</u>	5.000 LÚMENS
<u>TEMPERATURA DE COR</u>	6.000K BRANCO
<u>DISSIPACÃO DE CALOR</u>	COOLER & ALUMÍNIO AVIADOR
<u>VIDA OPERACIONAL</u>	>30.000hrs
<u>TEMPERATURA DE OPERAÇÃO</u>	-40°C ~ +80°C



CONTEÚDO: 1 PAR DE LEDS OEM, 1 MANUAL DE USUÁRIO
COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO, PLÁSTICO, LED CSP, FIOS.

LED OEM

LED OEM

Por ser uma lâmpada led integrada de cauda curta, poderá ser instalada diretamente no farol do veículo, o que é mais conveniente.



Remova a lâmpada original do veículo.



Posicione o LED OEM no encaixe do farol.



Mantenha fixo na posição.



Ligue as conexões do LED OEM no conector do veículo.

1- O produto deve ser instalado por um profissional.

2- Antes da instalação, desligue a alimentação elétrica do veículo.

3- Após a instalação, certifique-se de que todas as conexões, prendedores e vedação estejam corretos.

4- Verifique se o produto está funcionando corretamente, fazendo simulações de uso dia-dia, especialmente as vedações, em caso de dúvida entre em contato conosco.



ATENÇÃO:
NÃO PRESSIONE OS LED'S OU FIOS QUE OS COMPÕEM,
RISCO DE DANO NAS ESTRUTURAS DE LIGAMENTO.